

Elazzio

SEAT COVER



NISSAN
DAYZ
MITSUBISHI
EK WAGON

専用シートカバー取付説明書

7502/7504

Glazzio

SEAT COVER

このたびは「Glazzio シートカバー」をお買い上げいただき、
誠にありがとうございます。

本説明書にはシートカバーの取付け方法・取り扱い・返品などに関する
注意事項が記載されておりますので、装着前に必ずお読みください。

※ 本説明書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため実際の製品やデザインと異なります。

INDEX

…> 03-04

シートカバー装着前の注意事項


…> 05-20

シートカバーの装着方法

…> 21-22

アフターサービスと生地別メンテナンス方法

本製品シート形状とパーツの名称



取付必要工具



- ① ソケットレンチセット(この車種ではソケット14mmを使用します)
- ② プラスドライバー
- ③ クラッツィオ 専用 ヘラ (付属)

この車種では上記の工具を使用します

シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合わせ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付いています。仮合わせの時点で、製品に何らかの支障があった場合は、お買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。
事前に連絡が無く装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。また、お客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせていただきますので予めご了承ください。※カスタムオーダー、特注パーツ、受注生産品などは、装着前であっても返品や交換等をお受け出来ません。
- 梱包や運送の過程で本製品に使われている素材にシワができることがあります。正常に取り付けを行っていただくことで生地がなじみ、シワはある程度解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。シワが気になる場合は、装着前にお買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定フックやバックテーブル等）を損なわないように設計しております。（一部例外はあります）その為、背もたれや座面に穴開け加工をしているタイプのシートカバーがあります。
- 注文したものと違う商品が届いたり、製造上の不良または運送中に生じた内容物の破損がありましたら、ご購入された販売店までご連絡ください。商品を交換もしくは修理対応させていただきます。※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間をいただく場合があります。予めご了承ください。
- 内容物に影響がない外装箱の破損、商品の細かい傷、シワ等は初期不良の対象外とさせていただきます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。
- 座席への着度が非常に高い設計となっている為、シートカバーの使用期間中に座席本体にダメージを与える場合があります。この点をご理解の上、ご使用ください。
なお、シートカバー装着に起因するダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。
例）座席本体に生じた傷、破れ、摩擦痕、シワ、ヘコミ、変形、変色、化学変化等

⚠ 警告 サイドエアバッグについて

- 本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ展開部分に、SRSサイドエアバッグに対応した縫製系を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）その部分は他の部位に比べて縫製系が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかからないようにご注意ください。またシートカバーを正しく装着出来ていないと、衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず、重大な傷害を負うか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準が無いため（※2023年10月現在）弊社独自の安全基準を設けております。

本製品に関する注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや本革等に粘着が生じることがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てると、生地が表面が変化・変形・変色の原因となります。また、高温多湿の環境下では生地の硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつく残る場合があります。装着してから約1~2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管されてから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用しています。燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず各自自治体の処理方法に従ってください。

シートカバー装着時の注意事項

- 弊社のシートカバーはフィットングを重視して設計しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして、装着してください。またシートカバーを固定するパーツは強く引っ張りすぎると抜けたり切れる恐れがありますので、ご注意ください。
- ヘッドレストやアームレストといった小物類は、普通のシートに比べてカバーに負荷が掛かりやすくなっている為、カバーが破れないように慎重に作業を行ってください。
- シートカバーの背もたれ上部に加工しているヘッドレストの穴は、生地の種類によっては伸びにくいものもあるため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着していただくと、作業がスムーズに進みますので、弊社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らなスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態（扉を開放されたまま等）にされるとバッテリーがあがったり弱まる原因となります。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。その際はご迷惑をおかけしますが弊社までお問い合わせください。
- 弊社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないように設計していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。
- 装着時（シート本体のパーツを取り外す場合等）及び、使用時に起きた車輛への損傷、車輛の不具合人体への怪我（シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります）について、弊社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、装着を行ってください。

またいかなる場合でも商品代金と送料の合計金額を保証の上限とし、それ以外の保証は出来ませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換、装着、取り外し等の工賃、装着等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負いませんことをご理解ください。

「快適空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

Step 1


…> 1列目運転席座面の装着方法



1 図はシート内側面の後ろ側です。シート裏から引っ掛けるようにしてカバーをかぶせます。




4 シートのラインに合わせて、シート全体にカバーをかぶせます。



2 シート内側面の前側の角です。生地がしっかり張るように生地を馴染ませながら、シートのラインに合わせてかぶせます。



5 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。背もたれの角度を調整して、入れ込みやすい位置で行って下さい。



3 シート外側面の角です。こちらも生地がしっかり張るように生地を馴染ませながら、シートのラインに合わせてかぶせます。



6 入れ込んだ生地をシート背面から引き出します。



- 7** カバー外側面の生地を、シートとプラスチックカバーの隙間に入れ込みます。こちらは隙間が大変狭くなっています。図の様に生地を入れ込むヘラとは別に、フチを広げる棒のようなものを差し込むなどすると、作業が行いやすくなります。



- 8** 外側面の生地をきっちり入れ込むと図のようになります。図の矢印で指している部分にカバーの生地と、プラスチックの土台部分に隙間が出るほど生地が入り込んでいれば一番良い状態です。



- 9** リクライニングレバーの前の隙間にも、図の様に生地を入れ込みます。



- 10** シートベルトバックルが出ているフチ部分のカバーにゴムが付いています。①のゴムは幅の広いゴムでシート裏からシート前側に入れ込み、②の細いゴムはシート裏から、シート中央に向かって入れ込みます。



- 11** シート裏、前側からの図です。①の幅の広いゴムです。ゴムに付属のS字フックを取り付けます。



- 12** S字フックはシート裏の金属部分に引っ掛けて固定します。



- 13** カバー外側面のシート付け根部分に付いているゴムを、生地と一緒にシートとプラスチック部の隙間に入れ込みます。



- 16** カバー前側に付いているベルトを、シート裏を通してシート背面へ回します。この際スライドレバーの上に、ベルトが通るようにして下さい。



- 14** シート背面から、シート裏を見た図です。入れ込んだゴムをシート裏から引き出します。





- 17** シート背面からベルトを引き出します。



- 15** 14番の2本のゴム同士をつなぐように、S字フックで固定します。



- 18** ベルトは5ページ6番で引き出した生地に付いているバックルに通して固定します。



- 19** ベルトは①→②→③の手順で、まずバックル中央に通し、折り返してバックルの端に通します。通したベルトを引くとカバーの前後を引き絞り固定されます。ベルトは強く引きすぎると、縫製糸が切れてベルトが抜けてしまう恐れがありますので、ご注意ください。



- 22** カバーのラインを整えて、1列目運転席側座面の完成です。



- 20** シートの背面は図の様になります。



- 21** シートベルトバックルが出ているフチに、生地を図の様に入れ込みます。

Step 2

…> 1列目助手席座面の装着方法



- 1** シートのラインに合わせてカバーをかぶせます。



- 4** リクライニングレバーの前の隙間にも運転席側と同様に生地を入れ込みます。



- 2** 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込み、シート背面から引き出します。




- 5** シート内側面の下に付いている生地をめくりに上げてカバーの中へ入れ込みます。



てこの原理で隙間を広げている

- 3** 運転席側座面と同様にカバー外側面の生地を、シートとプラスチック部のフチに入れ込みます。




- 6** カバー内側面に付いている大きなブラックを生地と一緒に折り返して、シートのフチにはめ込み固定します。



- 7** 6番の断面図です。フックはフチにしっかり挟み込まないとすぐに外れます。フチにはめ込み持ち上げるようにして、深くはめ込んで下さい。



- 10** ベルトはトレイを固定しているレールの上を通すようにして下さい。
※ベルトの固定方法：8ページ19番参照



- 8** シートの付け根に付いているゴムは(内外両方)運転席側同様にシート裏へ引き出して、2本のゴムをつなぐように、S字フックで固定します。



- 11** カバーのラインを整えて、1列目助手席側座面の完成です。




- 9** シートアンダートレイが装備されている車は、トレイを引き出してカバー前側のベルトをシート裏へ回します。

Step 3

…> 1列目背もたれの装着方法




- 1 運転席側はアームレストを外します。始めに図のブラキャップをヘラなどを使用して外します。
※3番の図にあるようにアームレストを外すと、中のウレタンのカズが出ます。始めにビニールシートを敷くなどの対策をして下さい。



- 2 ソケットレンチなどを使用して、中のボルトを外します。(ソケット14mm)



- 3 ボルトを外すとアームレストの中からウレタンのカズが出てきますが、これはボルト周辺のウレタンのカズですので、出てきても仕様上問題はありません。



- 4 カバー側面のファスナーを開けた状態にして、シートのラインに合わせてカバーをかぶせます。



- 5 ヘッドレストの台座を取り出します。まず台座の片側のフチに生地をしっかりと入れ込みます。




- 6 生地伸びを利用して台座を取り出します。



- 7 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込み、シート背面から引き出します。




- 10 カバーからはみ出したファスナー部分は、折り返してカバーの中へ入れ込みます。




- 8 カバー側面の生地を、図の①～③の順番でシートに密着させるようにして、シワをなくしていきます。側面の生地がしっかりと張るまで繰り返し行って下さい。



- 11 7番で入れ込んだ生地と、カバーの背面をマジックテープで固定します。



- 9 カバー側面のファスナーを閉じます。ファスナーは生地を内へ寄せながら慎重に閉じて下さい。




- 12 カバー背面下に付いているゴムに、付属のS字フックを取り付けます。S字フックはシート裏に引っ掛けて固定します。



- 13 シートの背面下は図の様になります。



- 14 カバー前側の生地が内へ寄ってシワになっている場合は、生地を外へ引っ張りシワを無くします。シートの付け根部分に生地を引っ掛けるようにすると、生地が内へ寄らないようになります。



- 15 カバーのラインを整えて、1列目運転席側背もたれの完成です。助手席側も一部形状は異なりますが、同様に取付けます。

Step 4

…> 2列目座面の装着方法



- 1 シートのラインに合わせてカバーをかぶせます。



- 4 カバーの両側面からヒモが出ています。内側面から出ているヒモを、シート裏を通してシートの外側へ引き出します。



- 2 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込み、生地の際に付いているベルトをシート裏を通してシートの前側に戻します。



- 5 片方のヒモで図の様に輪を作ります。



- 3 シート外側面の付け根の隙間に生地を入れ込みます。




- 6 作った輪にもう一方のヒモを通します。



7 通したヒモを引き、シートの下周りを引き絞りに結び留めます。



10 カバーには図の矢印位置5か所にゴムが付いています。ゴムはシート裏の金属部分に引っ掛けて固定します。S字フックは使用しなくても構いません。③のゴムは幅の広いゴムが付いています。



8 ヒモを絞り込む際に、カバーの下回りはシートの内へ巻き込む様になります。



11 カバーのラインを整えて、2列目運転席側座面の完成です。助手席側も同様に取り付けます。



9 シートの裏から14ページ2番で前側に回したベルトを引き出して、カバー前側のバックルに通して固定します。

Step 5

…> 2列目背もたれの装着方法



- 1** シートの肩口に付いているリクライニングレバーのネジを、ドライバーを使用して外します。



- 4** 始めにネジを外したリクライニングレバーを、レバーのフチに生地を挟み込み固定します。



- 2** カバー側面のファスナーを開けた状態にして、シートのラインに合わせてカバーをかぶせます。



- 5** カバー内側面の生地を内へ寄せながら、ファスナーを慎重に閉じます。



- 3** ヘッドレストの台座をカバーの加工穴から取り出します。



- 6** カバー側面下のマジックテープの付いた生地を、シートの背面へ引き出して、直接シートに貼り付けて固定します。



7 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込み、シートの背面から引き出します。



10 カバーのラインを整えて、2列目運転席側背もたれの完成です。助手席側も一部形状は異なりますが、同様に取り付けます。



8 入れ込んだ生地と、カバーの背面をマジックテープで固定します。



9 助手席側の背もたれは、カバー背面の切り込みからシートスライド用のベルトを引き出します。

Step 6

…> ヘッドレストの装着方法



- 1** 1列目ヘッドレストです。カバーを裏返してヘッドレストのラインに合わせてかぶせます。この際ヘッドレストの先端まで生地が張るように、しっかりとかぶせて下さい。



- 2** ヘッドレストのラインからずれないようにカバーをヘッドレスト全体にかぶせます。



- 3** ヘッドレストをシートから外します。カバーはヘッドレスト裏でブラックで固定します。



- 4** ブラックの固定方法は、カギ状のフックに平らな方のプラスチックを生地と一緒に折り返して、はめ込み固定します。



- 5** ブラックを固定するとヘッドレスト裏は図のようになります。



- 6** ヘッドレストをシートに戻します。カバーのラインを整えて、1列目ヘッドレストの完成です。



- 7** 2列目ヘッドレストです。
図の矢印方向に、ヘッドレストのラインに
合わせて下から上へかぶせます。



- 10** ヘッドレスト裏の生地を内へ寄せながら、
マジックテープを固定します。



- 8** 図の様にヘッドレストの角を越える際は、
角を潰すようにして乗り越えます。生地に
負荷がかかり過ぎると、破れる恐れがあり
ますので、作業は慎重に行ってください。



- 11** 1列目同様にブラックを固定します。ヘ
ッドレスト裏は図のようになります。



- 9** ヘッドレストのラインからずれないように
カバーを全体にかぶせます。



- 12** カバーのラインを整えて、2列目ヘッドレ
ストの完成です。

Step 7

…→ アームレストの装着方法



- 1** カバーを半分程裏返して、アームレストのラインに合わせてかぶせます。この際、アームレストの先端まで生地が張る様に、しっかりとかぶせて下さい。



- 4** 外側のカバーも全てかぶせて、生地をしっかりと寄せながらファスナーを閉じます。



- 2** アームレストの内側にカバーかぶせます。



- 5** ファスナーを閉じると図の様になります。



- 3** 外側のカバーは開いた状態で、アームレストをシートに戻します。



- 6** カバーのラインを整えて、アームレストの完成です。




After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

● 保証・単品パーツ販売・生地の販売

- 1 保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。
※一部商品は対象外です。



- 2 シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。



- 3 シートカバーと同色のソフトBioPVCLレザーの販売をしています。
(巾135cm・メートル単位での販売となります)
キルティング仕様の生地は対象外です。

パーツ交換の際、お客様の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので、予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

…> 生地別メンテナンス方法

クラッツィオシートカバーを永くお使い頂くための、生地別シートカバーのお手入れ方法

ウルトラセード

● ホコリや毛羽などの付着汚れ

エチケットブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。

● 全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯にしみこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケットブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。

このお手入れは月一回くらいの頻度で行うと効果的です。



本革

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。

または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。

クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やわらかい布などに付けてから(クリーナーの説明書に従ってください)、また使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。

万が一変色したり風合いが変わってしまった場合、元には戻りません。

⚠️ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジュースなどをこぼした場合にはすぐに拭き取り、お手入れを行ってください。長時間放置しておくと汚れやシミが取れなくなってしまいます。表面に積もったほこりは汚れの原因になります。掃除機でこまめに吸い取ってください。



PVCLレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。

それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いたウエス(布)で乾拭きしてください。



www.11i.co.jp

「快適カーライフ空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号 TEL.072-330-8000 FAX.072-330-8816