

Elazzio

SEAT COVER



SUZUKI
SWIFT

専用シートカバー取付説明書

Clazzio

SEAT COVER

このたびは「Clazzio シートカバー」をお買い上げいただき、
誠にありがとうございます。


本説明書にはシートカバーの取付け方法・取り扱い・返品などに関する
注意事項が記載されておりますので、装着前に必ずお読みください。

※ 本説明書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため実際の製品やデザインと異なります。

INDEX

- シートカバー装着前の注意事項 …> 1P~2P
- 警告 サイドエアバッグについて …> 3P~4P
 - 1 列目座面の装着方法 …> 5P~6P
 - 1 列目背もたれの装着方法 …> 7P~8P
 - 2 列目座面の装着方法 …> 9P~10P
 - 2 列目背もたれの装着方法 …> 11P~13P
- 1 列目アームレストの装着方法 …> 14P
 - ヘッドレストの装着方法 …> 15P~16P
- 完成図 …> 17P
- アフターサービスと生地別メンテナンス方法 …> 18P~19P

本製品シート形状とパーツの名称



取付必要工具



- ① クラッツィオ 専用ヘラ(付属)

この車種は上記の工具を使用します

シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合わせ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付いています。仮合わせの時点で、製品に何らかの支障があった場合は、お買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。
事前に連絡が無く装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。また、お客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせていただきますので予めご了承ください。※カスタムオーダー、特注パーツ、受注生産品などは、装着前であっても返品や交換等をお受け出来ません。
- 梱包や運送の過程で本製品に使われている素材にシワができることがあります。正常に取り付けを行っていただくことで生地がなじみ、シワはある程度解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。シワが気になる場合は、装着前にお買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定フックやバックテーブル等）を損なわないように設計しております。（一部例外はあります）その為、背もたれや座面に穴開け加工をしているタイプのシートカバーがあります。
- 注文したものと違う商品が届いたり、製造上の不良または運送中に生じた内容物の破損がありましたら、ご購入された販売店までご連絡ください。商品を交換もしくは修理対応させていただきます。※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間をいただく場合があります。予めご了承ください。
- 内容物に影響がない外装箱の破損、商品の細かい傷、シワ等は初期不良の対象外とさせていただきます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。
- 座席への密着度が非常に高い設計となっている為、シートカバーの使用期間中に座席本体にダメージを与える場合があります。この点をご理解の上、ご使用ください。
なお、シートカバー装着に起因するダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。
例）座席本体に生じた傷、破れ、摩擦痕、シワ、ヘコミ、変形、変色、化学変化等

本製品に関する注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや本革等に粘着が生じることがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てると、生地の表面が変化・変形・変色の原因となります。また、高温多湿の環境下では生地の硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがかつく残る場合があります。装着されてから約1〜2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管されてから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用しています。燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず自治体の処理方法に従ってください。

シートカバー装着時の注意事項

- 弊社のシートカバーはフィッティングを重視して設計しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして、装着してください。またシートカバーを固定するパーツは強く引っ張りすぎると抜けたり切れる恐れがありますので、ご注意ください。
- ヘッドレストやアームレストといった小物類は、普通のシートに比べてカバーに負荷が掛かりやすくなっている為、カバーが破れないように慎重に作業を行ってください。
- シートカバーの背もたれ上部に加工しているヘッドレストの穴は、生地の種類によっては伸びにくいものもあるため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着していただくと、作業がスムーズに進みますので、弊社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らなスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態（扉を開放されたまま等）にされるとバッテリーがあがったり弱まる原因となります。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。その際はご迷惑をおかけしますが弊社までお問い合わせください。
- 弊社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないように設計していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。
- 装着時（シート本体のパーツを取り外す場合等）及び、使用時に起きた車輛への損傷、車輛の不具合人体への怪我（シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります）について、弊社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、装着を行ってください。

またいかなる場合でも商品代金と送料の合計金額を保証の上限とし、それ以外の保証は出来ませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換、装着、取り外し等の工賃、装着等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負いませんことをご理解ください。

「快適空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

⚠ 警告 サイドエアバッグについて

■SRSサイドエアバッグ装備車にシートカバーを装着される場合、正しい適合に合ったシートカバーを正しく装着出来ていないと、衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず、重大な傷害を負うか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。

※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準が無いため（※2024年3月現在）弊社独自の安全基準を設けております。

本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ展開部分に、SRSサイドエアバッグに対応した縫製系を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）

その部分は他の部位に比べて縫製系が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかけられないようご注意ください。

⚠ 注意 ⚠

サイドエアバッグが装備されているシートでは、シートカバーの装着が正確にできていないと、サイドエアバッグが開かない可能性があり、危険です。シートカバーの装着は説明通り、正確に行ってください。

ここからはサイドエアバッグ装備車にシートカバーを取り付ける際、注意する点を説明しています。



1 SRSサイドエアバッグ展開部分は、シートの表面と側面の境界線に位置し、図の縫い目に配置されます。



2 シートを上から見た状態です。通常、サイドエアバッグ展開部分はシート表面と側面の境界に位置し、一般的には角ばった形状をしています。サイドエアバッグ展開部分はその角の頂点に位置します。



3 サイドエアバッグの展開部分と、シートカバーのSRSサイドエアバッグに対応した縫製系を使用している縫い目の位置（以降SAB対応の縫い目部分）を合わせます。※シートのサイドエアバッグ展開部分にはシートカバーの縫い目が必ず存在します。その縫い目はSRSサイドエアバッグに対応した縫製系を使用しています。



4 シートカバーをシートに取り付ける際は、シートカバーを半分ほど裏返し、シートのサイドエアバッグ展開部分とカバーのSAB対応の縫い目部分を合わせてから、カバーを装着します。

3P ▶



- 5 4番の図を拡大したものです。シートのサイドエアバッグ展開部分と、シートカバーのSAB対応の縫い目部分を合わせてください。



- 6 シートカバーをシート全体に取り付ける際は、5番の位置がずれないように、カバーをシート全体にかぶせます。



- 7 説明書に従って、シートカバーを正しく取り付けます。サイドエアバッグ展開部分とSAB対応の縫い目部分が合っているか確認します。



- 8 まず、シートの表面の中央と端の境目になる縫い目を指で押して、シートのくぼみにカバーの縫い目がしっかりと合っているかを確認します。



- 9 次に、シートカバーの表面側と側面側の生地を図のように引き伸ばし、カバーのSAB対応の縫い目部分が、サイドエアバッグの展開位置となる角ばった形状（2番参照）の角に位置することを確認します。この位置が合っていれば、シートカバーは正しい位置に装着されています。SAB対応の縫い目部分が側面側にずれていたりすると、サイドエアバッグの展開部分と位置がずれていることとなります。位置が合っていない場合はカバーの装着をやり直してください。



- 10 正しくシートカバーを取り付けることで、サイドエアバッグがシートカバーから正常に展開します。

Step 1

1 列目座面の装着方法



- 1** 運転席座面へシートのラインに合わせてカバーをかぶせます。




- 4** カバー前側の生地をシート形状に合わせて合わせます。カバー側のマジックテープをシート本体へ貼り付けて固定します。



- 2** カバー奥の生地を背もたれと座面の隙間に入れ込みます。背もたれを前に倒すと隙間が大きくなるのでカバーが入れ込みやすくなります。



- 5** カバー外側面の後ろに付いている小さな生地をシートの隙間に入れ込みます。



- 3** 2番で入れ込んだ生地を背面側から引き出して、カバー側のマジックテープをシート本体に貼り付けて固定します。



- 6** リクライニングレバー付近の生地は付属のヘラを使用してプラスチックカバーの隙間に入れ込みます。隙間は大変狭いので、手でプラスチックカバーを少し広げながら生地を入れ込むようにします。



- 7** カバー側面下側のマジックテープをシート本体に貼り付けて固定します。



- 10** 助手席外側面はプラスチックカバーが前に張り出していますので、形状に合わせて生地を隙間に入れ込みます。



- 8** 内側面も外側と同様に固定します。内側にはプラスチックカバーが無いので、そのままマジックテープをシート本体に貼り付けて固定します。



- 11** 下側のマジックテープを固定して助手席座面の完成です。



- 9** カバーのラインを整えて運転席座面の完成です。助手席側も一部形状は異なりますが同様に取り付けます。**10～11**番をご参照下さい。

Step 2

1 列目背もたれの装着方法



注意

サイドエアバッグ装着車の装着方法は、3ページと4ページの『警告：サイドエアバッグについて』と『注意』の装着説明を併せて確認し、正確にシートカバーを取り付けてください。



- 1 カバー両側面に付いているファスナーを開け、シート全体にかぶせます。その際、アームレストの先端をカバーの加工穴に通しておきます。



- 4 背もたれ付け根部分のカバーをシートの形状に合わせます。



- 2 アームレスト全体を加工穴に通しながらシートの形状にカバーを合わせていきます。アームレストは無理に通すと穴が裂ける恐れがある為、慎重に作業を行ってください。




- 5 生地の利用を利用して、ヘッドレストの台座を取り出します。



- 3 カバー下部の生地を背もたれと座面の隙間に入れ込みます。



- 6 カバー両側面のファスナーを閉めます。両側の生地を中央に寄せ合わせながらゆっくりとスライダーを下して下さい。特にファスナーを閉め終わる部分は生地が強く、閉めにくいのでご注意ください。ファスナーを閉める際、ペンチなどの工具を使用して無理やり閉じようとすると、ファスナーが破損する恐れがあります。



7 ファスナーの端をカバーの中に入れ込みます。



10 9番で引き出した生地についているマジックテープと、カバー背面の下部についているマジックテープを貼り合わせて固定します。



8 カバー側面の生地を、図の①～③の順番でシートに密着させるようにして、シワを伸ばし、シートに馴染ませます。側面の生地がしっかりと張るまで繰り返し行って下さい。

⚠ 注意 ⚠

サイドエアバッグが装備されているシートでは、こちらの固定が正確にできていないと、サイドエアバッグが開かない可能性があります。危険です。



11 カバーのラインを整えて運転席背もたれの完成です。助手席はアームレストが無いので、それ以外を運転席と同様に取り付けます。



9 3番で入れ込んだ生地を背面側から引き出します。

Step 3

2 列目座面の装着方法



- 1** 2列目座面カバーをシートのラインに合わせてかぶせます。その際、カバー両端から出ている紐は表側に出しておきます。



- 4** シートベルトバックルとシートの隙間にカバーの生地を入れ込みます。



- 2** 紐をシートと車体の隙間から荷室へ入れ込んでおきます。




- 5** 荷室の床ボードを取り外します。2番で荷室へ入れ込んだ紐を両側から引き出します。



- 3** カバー後部の生地を背もたれと座面の隙間に入れ込みます。



- 6** 引き出した紐の片側に輪を作ります。



- 7** 6番で作った紐の輪に反対側の紐を通して引き絞ります。



- 10** チャイルドシートフック周辺カバーの隙間にカバーを入れ込みます。ヘッドレストの台座と同じ要領で生地伸びを利用しながら入れ込みます。




- 8** 座面下周辺の生地がシートの形状に合わせて収まっているか確認します。シートにしっかり密着したら7番で引き絞った紐を結んで固定します。



- 11** チャイルドシートのフックは4か所あるので全て生地を入れ込むようにします。



- 9** カバー後部のマジックテープをシート本体に貼り付けて固定し、荷室の床ボードを元通りに戻します。



- 12** カバーのラインを整えて2列目座面の完成です。

Step 4

2列目背もたれの装着方法

運転席側



- 1** 2列目運転席側のカバーからかぶせます。背もたれロックレバーを解除して背もたれを少し前に倒した状態にしてから、カバー側面に付いているファスナーを開けてシート全体にかぶせます。



- 2** カバー下部の生地を背もたれと座面の隙間に入れ込みます。背もたれを倒してシート背面から生地を引き出しておきます。



- 3** カバー両側面のファスナーを閉めます。両側の生地を中央に寄せ合わせながらゆっくりとスライダーを下して下さい。特にファスナーを閉め終わる部分は生地が強く、閉めにくいのでご注意ください。




- 4** 生地の伸びを利用して、ヘッドレストの台座を取り出します。
※本革を使用しているデザイン等は生地が伸びにくい為、加工穴が裂ける恐れがありますが、台座に隠れる範囲であれば問題はありません。




- 5** 背もたれ固定フックの受け口とカバー加工穴部分の位置を合わせます。



- 6** 2番で引き出した生地が付いているマジックテープと、カバー背面の下部に付いているマジックテープを貼り合わせて固定します。



- 7** ファスナーの端をカバーの中に入れ込みます。



- 10** カバーのラインを整えて2列目運転席側背もたれの完成です。



- 8** 背もたれロックレバー周辺の生地をプラスチックカバーの隙間に入れ込みます。プラスチックカバーは持ち上げると隙間が広がるので、付属のヘラを使用して入れ込んでいきます。

助手席側



- 11** 2列目助手席側の背もたれカバーをかぶせます。背面のファスナーを開け、カバーを中央席シートベルトの内側をくぐらせるようにします。



- 9** 背面のチャイルドシート用アンカー周辺の生地を入れ込みます。




- 12** カバー下部の生地を背もたれと座面の隙間に入れ込みます。背もたれを倒してシート背面から生地を引き出しておきます。



- 13** カバー両側面のファスナーを閉めます。両側の生地を中央に寄せ合わせながらゆっくりとスライダーを下して下さい。特にファスナーを閉め終わる部分は生地の張りが強く、閉めにくいのでご注意ください。



- 16** 中央席シートベルト周りの生地はプラスチックカバーの中に入れ込まずに、位置を合わせて整えます。



- 14** ファスナーの両端をカバーの中に入れ込みます。



- 17** カバーのラインを整えて2列助手席背もたれの完成です。



- 15** ヘッドレストの台座、背もたれロックレバー、背面のチャイルドシート用アンカーは運転席側同様に処理します。

Step 5

1 列目アームレストの装着方法



- 1 マジックテープが付いている方を運転席側にしてアームレストカバーをかぶせます。



- 2 アームレスト先端の形状に合うようにカバーをかぶせます。



- 3 カバーのマジックテープを貼り合わせて固定し、1 列目アームレストの完成です。

Step 6

ヘッドレストの装着方法

1列目ヘッドレスト



- 1** 1列目のヘッドレストカバーをかぶせます。板状のプラスチックが付いている方が前側になります。



- 2** カバーを左右交互にずらして入れていき、ヘッドレスト全体にカバーをかぶせます。



- 3** カバーの上側を全て入れ込んだらヘッドレストをシートから外して裏側の生地をヘッドレストの形状に合わせて整えます。



- 4** カバーの前後に付いているプラスチックフックを固定します。



- 5** プラスチックフックの固定方法は、カギ状になっているプラスチックに板状のプラスチックを生地と共に折り返して奥まで入れ込みます。



- 6** プラスチックフックの固定が出来ると図のようになります。カバーのラインを整えてヘッドレストをシートに取り付けると1列目ヘッドレストの完成です。

2列目左右席ヘッドレスト



- 7** 2列目のヘッドレストカバーをかぶせます。板状のプラスチックが付いている前側から入れていきます。



- 10** カバーの前後に付いているプラスチックフックを1列目と同様に固定します。プラスチックフックの固定が出来ると図のようになります。



- 8** ヘッドレスト本体をカバーにもぐり込ませるようにして徐々に入れ込んでいきます。

2列目中央席ヘッドレスト



- 11** 2列目中央ヘッドレストも同様にに取り付けます（中央ヘッドレストにはマジックテープは付属しません）。



- 9** カバーの上側を全て入れ込んだら裏側の生地をヘッドレストの形状に合わせて整え、マジックテープ同士を貼り合わせます。



- 12** カバーのラインを整えてヘッドレストをシートに取り付けて2列目ヘッドレストの完成です。

完成図



1列目



1列目背面



2列目



2列目背面



2列目背折りたたみ時




After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

● 保証・単品パーツ販売・生地の販売

- 1 保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。
※一部商品は対象外です。



- 2 シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。

- 3 シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売をしています。
(巾135cm・メートル単位での販売となります)
キルティング仕様の生地は対象外です。



パーツ交換の際、お客様の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので、予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

ウルトラスエード

- ほこりや毛羽などの付着汚れ

エチケツブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。

- 全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯に染みこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケツブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。
この作業は月一回くらいの頻度で行うと効果的です。



本革

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。
または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。
クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やさらかい布などにつけてからご使用ください（クリーナーの説明書に従ってください）。また、使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。万が一変色したり風合いが変わってしまったりした場合は、元には戻りません。

⚠️ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジュースなどをこぼした場合はすぐに拭き取り、お手入れを行ってください。長時間放置しておくと汚れやシミが取れなくなります。表面に積もったほこりは汚れの原因になる為、掃除機でこまめに吸い取ってください。



PVCLレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。
それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いた布で乾拭きして下さい。



ファブリック

- ほこりや毛羽などの付着汚れ

ブラシ等で軽くブラッシングして取り除いてください。

- シミ汚れ

ぬるま湯を入れた容器の中に中性洗剤を数滴入れ、その中に布を浸したら固く絞って汚れ部分をだたくように掃除します。洗剤を入れすぎると泡立ちすぎるので、適度な量にしてください。掃除をした後は、洗剤が残らないようにしっかり水拭きします。また、水分が残ったまま放置すると汚れやカビの原因となる為しっかりと乾燥させてください。

※デニム生地の場合は、拭きすぎると色落ちの原因となります。一度色が落ちると元には戻りません。また、メンテナンス時に発生したダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。



www.11i.co.jp

「快適空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号 TEL. 072-330-8000 FAX. 072-330-8816