

# Clazzio

## SEAT COVER



**MAZDA**

**MX-30**

専用シートカバー取付説明書



## SEAT COVER

このたびは「Clazzio シートカバー」をお買い上げいただき、  
誠にありがとうございます。


本説明書にはシートカバーの取付け方法・取り扱い・返品などに関する  
注意事項が記載されておりますので、装着前に必ずお読みください。

※ 本説明書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため実際の製品やデザインと異なります。

## INDEX

シートカバー装着前の注意事項	…> 1P~2P
警告 サイドエアバッグについて	…> 3P~4P
1列目座面の装着方法	…> 5P~6P
1列目背もたれの装着方法	…> 7P~8P
2列目座面の装着方法	…> 9P~10P
2列目背もたれ・アームレストの装着方法	…> 11P~14P
ヘッドレストの装着方法	…> 15P~16P
1列目アームレストの装着方法	…> 17P
完成図	…> 18P
アフターサービスと生地別メンテナンス方法	…> 19P~20P

本製品シート形状とパーツの名称



取付必要工具



- ① ソケットレンチ(ソケット:12mm)
- ② クラッツイオ 専用ヘラ(付属)

この車種は上記の工具を使用します

## シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合わせ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付いています。仮合わせの時点で、製品に何らかの支障があった場合は、お買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。  
事前に連絡が無く装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。また、お客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせていただきますので予めご了承ください。※カスタムオーダー、特注パーツ、受注生産品などは、装着前であっても返品や交換等をお受け出来ません。
- 梱包や運送の過程で本製品に使われている素材にシワができることがあります。正常に取り付けを行っていただくことで生地がなじみ、シワはある程度解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。シワが気になる場合は、装着前にお買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定フックやバックテーブル等）を損なわないように設計しております。（一部例外はあります）その為、背もたれや座面に穴開け加工をしているタイプのシートカバーがあります。
- 注文したものと違う商品が届いたり、製造上の不良または運送中に生じた内容物の破損がありましたら、ご購入された販売店までご連絡ください。商品を交換もしくは修理対応させていただきます。  
※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間をいただく場合があります。予めご了承ください。
- 内容物に影響がない外装箱の破損、商品の細かい傷、シワ等は初期不良の対象外とさせていただきます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。
- 座席への密着度が非常に高い設計となっている為、シートカバーの使用期間中に座席本体にダメージを与える場合があります。この点をご理解の上、ご使用ください。  
なお、シートカバー装着に起因するダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。  
例) 座席本体に生じた傷、破れ、摩擦痕、シワ、ヘコミ、変形、変色、化学変化等

## 本製品に関しての注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや本革等に粘着が生じることがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てる、生地の表面が変化・変形・変色の原因となります。また、高温多湿の環境下では生地の硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつく残る場合があります。装着されてから約1~2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管されてから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用しています。燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず各自治体の処理方法に従ってください。

## シートカバー装着時の注意事項

- 弊社のシートカバーはフィッティングを重視して設計しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして、装着してください。またシートカバーを固定するパーツは強く引っ張りすぎると抜けたり切れる恐れがありますので、ご注意ください。
- ヘッドレストやアームレストといった小物類は、普通のシートに比べてカバーに負荷が掛かりやすくなっている為、カバーが破れないように慎重に作業を行ってください。
- シートカバーの背もたれ上部に加工しているヘッドレストの穴は、生地の種類によっては伸びにくいものもあるため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着していただくと、作業がスムーズに進みますので、弊社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らなスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態（扉を開放されたまま等）にされるとバッテリーがあががつたり弱まる原因となります。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。その際はご迷惑をおかけしますが弊社までお問い合わせください。
- 弊社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないように設計していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。
- 装着時（シート本体のパーツを取り外す場合等）及び、使用時に起きた車輛への損傷、車輛の不具合人体への怪我（シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります）について、弊社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、装着を行ってください。  
またいかなる場合でも商品代金と送料の合計金額を保証の上限とし、それ以外の保証は出来ませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換、装着、取り外し等の工賃、装着等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負いませんことをご理解ください。

「快適 空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

**TEL 072-330-8000**

## ⚠ 警告 サイドエアバッグについて

■SRSサイドエアバッグ装備車にシートカバーを装着される場合、正しい適合に合ったシートカバーを正しく装着出来ていないと、衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず、重大な傷害を負うか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。

※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準が無いため（※2024年3月現在）弊社独自の安全基準を設けております。

本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ展開部分に、SRSサイドエアバッグに対応した縫製糸を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）

その部分は他の部位に比べて縫製糸が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかからないようご注意ください。

### ⚠ 注意 ⚠

サイドエアバッグが装備されているシートでは、シートカバーの装着が正確にできていないと、サイドエアバッグが開かない可能性があり、危険です。シートカバーの装着は説明通り、正確に行ってください。  
ここからはサイドエアバッグ装備車にシートカバーを取り付ける際、注意する点を説明しています。



1 SRSサイドエアバッグ展開部分は、シートの表面と側面の境界線に位置し、図の縫い目に配置されます。



2 シートを上から見た状態です。  
通常、サイドエアバッグ展開部分はシート表面と側面の境界に位置し、一般的には角ばった形状をしています。サイドエアバッグ展開部分はその角の頂点に位置します。



3 サイドエアバッグの展開部分と、シートカバーのSRSサイドエアバッグに対応した縫製糸を使用している縫い目の位置（以降SAB対応の縫い目部分）を合わせます。  
※シートのサイドエアバッグ展開部分にはシートカバーの縫い目が必ず存在します。  
その縫い目はSRSサイドエアバッグに対応した縫製糸を使用しています。



4 シートカバーをシートに取り付ける際は、シートカバーを半分ほど裏返し、シートのサイドエアバッグ展開部分とカバーのSAB対応の縫い目部分を合わせてから、カバーを装着します。



- 5 4番の図を拡大したものです。  
シートのサイドエアバッグ展開部分と、シートカバーのSAB対応の縫い目部分を合わせてください。



- 6 シートカバーをシート全体に取り付ける際は、5番の位置がずれないように、カバーをシート全体にかぶせます。



- 7 説明書に従って、シートカバーを正しく取り付けます。  
サイドエアバッグ展開部分とSAB対応の縫い目部分が合っているか確認します。



- 8 まず、シートの表面の中央と端の境目に  
なる縫い目を指で押して、シートのくぼみに  
カバーの縫い目がしっかりと合っているか  
を確認します。



- 9 次に、シートカバーの表面側と側面側の生地を図のように引き伸ばし、カバーのSAB対応の縫い目部分が、サイドエアバッグの展開位置となる角ぼった形状（2番参照）の角に位置することを確認します。  
この位置が合っていれば、シートカバーは正しい位置に装着されています。  
SAB対応の縫い目部分が側面側にずれていたりすると、サイドエアバッグの展開部分と位置がずれています。  
位置が合っていない場合はカバーの装着をやり直してください。



- 10 正しくシートカバーを取り付けることで、  
サイドエアバッグがシートカバーから正常に  
展開します。

## Step 1

…> 1列目座面の装着方法



1 シート前方に引っ掛けるようにして、カバーをかぶせます。



4 外側面のカバーの縁に固定部材が付いています。固定部材を生地と一緒にシートの隙間に入れ込みカバーを固定します。内側面も同様の手順で固定します。



2 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。背もたれの角度を調整して、生地が入れ込みやすい位置で作業を行って下さい。



5 外側のシートの付け根部分の生地に、ゴムが付いています。ゴムとゴムが付いている生地の端をシートの隙間に入れ込みます。




3 入れ込んだ生地をシートの背面側から、座面と背もたれの間にある配線をかわしながら引き出し、引き出した生地に付いているマジックテープをシートに固定します。




6 シートの裏側からゴムを引き出し、付属の金属フックを使用して、シート底面のフレームなどに引っ掛けて固定します。内側のシート付け根部分の生地に付いているゴムも、同様の手順で固定します。



7 カバーの前側に付いている2本のベルトをシートの裏側を通して、シートの背面から引き出します。



10 ベルトの通し方は、図の①～③の順番にベルトをバックルに通し、引く事でベルトが締まり固定されます。  
ベルトを強く引き過ぎると、切れる恐れがありますのでご注意下さい。



8 シートの裏側には様々な部品があります。ベルトは、シートの裏側の部品に出来るだけ干渉しない様に、部品の上側を通して下さい。



11 カバーのラインを整えて、運転席座面の完成です。  
助手席も同様の固定方法で取り付けます。



9 引き出したベルトを、3番で引き出した生地に付いているバックルに通して固定します。

## Step 2

### …> 1列目背もたれの装着方法

#### ⚠ 注意 ⚠

サイドエアバッグ装着車の装着方法は、3ページと4ページの『警告：サイドエアバッグについて』と『注意』の装着説明を併せて確認し、正確にシートカバーを取り付けてください。



- 1 カバーの背面に付いているファスナーを開いた状態にして、シートのラインに合わせてカバーをシート全体にかぶせます。



- 2 シートの先端まで生地が張るようにしっかりととかぶせます。  
ヘッドレストの台座を生地の伸びを利用して、カバーの加工穴から抜き出します。




- 3 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。背もたれの角度を調整して、生地が入れ込みやすい位置で作業を行って下さい。




- 4 入れ込んだ生地をシートの背面から引き出します。




- 5 カバー背面の両端に付いているファスナーを閉じます。  
ファスナーを閉じる際、ペンチなどの工具を使用して無理やり閉じようすると、ファスナーが破損する恐れがあります。



- 6 ファスナー先端部分は、カバーの内側に入れ込みます。



7 カバーをシートに馴染ませます。  
図のように①～③の手順で、カバーの上から下に向かってシワを寄せ、寄せた生地を4番と同様に背面から引き出します。




10 背面上部のスイッチ部分のプラスチックパーツとシートの隙間に、生地を入れ込みます。  
プラスチックパーツは外れやすいので、慎重に作業を行って下さい。



8 4番で引き出した生地に付いているマジックテープと、カバー背面下部の生地に付いているマジックテープを固定します。

### ⚠ 注意 ⚠

サイドエアバッグが装備されているシートでは、こちらの固定ができていないと、サイドエアバッグが開かない可能性があり、危険です。



11 サイドエアバッグの展開部分とシートカバーのSAB対応の縫い目部分が合っていることを確認して下さい。  
カバーのラインを整えて、1列目運転席背もたれの完成です。


助手席も一部形状は異なりますが、同様の



9 カバー背面下部の生地に付いているゴムに付属の金属フックを取り付けます。  
シート底面のフレームなどに、金属フックを引っ掛けて固定します。

## Step 3

…> 2列目座面の装着方法



- 1 座面を車体から外します。  
写真の○位置の底面に、フックが固定されています。フックのロックを解除する事でシートを外せる準備が整います。



- 2 フックはシートに隠れて見えません。シートの裏に手を入れて手探りでの作業になります。**1番**を参考にロックを解除して、シートを持ち上げるとフックが外れます。




- 3 写真是フックのロックが解除され、前方を持ち上げた状態です。フックの位置確認の参考にして下さい。



- 4 アームレスト下部のシート生地をめくった場所に、金属フックにシートが引っ掛けかっていますので、少し奥に押し込みながら上部に持ち上げ金属フックからシートを外します。



- 5 シートを車体から外した状態で、シート全体にカバーをかぶせます。



- 6 カバー中央奥にあるマジックテープを、シートに固定します。



7 シートを裏返して前後のベルト5本を固定します。



8 カバーの両端から出ているヒモを結び留めます。



10 作った輪にもう片側のヒモを通して、通したヒモを引く事でカバー全体が引き締られます。ヒモを緩まないように結び留めます。



11 背もたれのカバーを装着後、シートを車体に戻します。  
シートベルトの隙間に生地を入れ込み、カバーのラインを整えて、2列目座面の完成です。



9 ヒモの固定方法ですが、まずヒモの片側で図のように輪を作ります。



12 I SOF IX対応のチャイルドシートを使用する場合は、カバーの隠し生地を外すことで、カバーに穴を開けていますので、カバーの穴を通してチャイルドシートを固定して下さい。

## Step 4

…> 2列目背もたれ・アームレストの装着方法



- 1 アームレストをシートから外します。  
アームレスト側面のプラスチックパーツを  
外します。プラスチックパーツの内側の部  
分を上に持ち上げるようにして外側に向  
け外します。



- 2 アームレストを固定しているボルトを、ソ  
ケットレンチ（12mm）を使用して取り  
外します。



- 3 アームレストを収納した状態にします。  
○部分の出っ張りを、アームレストを下に  
押し込む事で、アームレストを固定してい  
るパーツから抜き取る事が出来ます。



- 4 写真は、○部分の出っ張りを、アームレストを  
固定しているパーツから抜き取れた状態です。



- 5 アームレストを、斜め前方に引っ張りなが  
らシートから取り外します。



- 6 シートベルトを肩口のプラスチックパート  
から外します。



7 カバーを装着していきます。カバーのファスナーを開いた状態にして、中央席用のシートベルトをかわしながら、シート全体にカバーをかぶせます。



8 ファスナーを閉じます。



10 ヘッドレストの台座をカバーの加工穴から抜き出し、肩口のプラスチックパーツとシートの隙間に生地を入れ込みます。




11 アームレストを固定しているパーツを、カバーの加工穴から抜き出します。



9 ファスナーおよび生地を、シートとシートベルトを固定しているプラスチックパーツとの隙間に、ヘラ等を使用して入れ込みます。




12 シートの下側から生地を入れ込みます。



13 シートを倒してシートの背面から生地を引き出します。



16 アームレストにカバーを装着します。  
カバーの入り口を裏返して、アームレストのラインに合わせて、先端までしっかりとかぶせます。



14 引き出した生地に付いているマジックテープと、カバー背面下部の生地に付いているマジックテープを固定します。



17 アームレスト全体にカバーをかぶせ、プラフックを固定します。



15 カバーのラインを整えます。



18 プラフックの固定方法は、フック上のプラスチックパーツに板状のプラスチックパーツを生地と一緒に折り返して、はめ込み固定します。



19 ドリンクホルダーとアームレストの隙間に  
ヘラ等を使用して生地を入れ込みます。



20 アームレストを元の状態に取り付けます。  
カバーのラインを整えて、2列目助手席側  
の背もたれ&アームレストの完成です。



21 運転席側も一部形状は異なりますが、同様  
の固定方法で取り付けます。

## Step 5

## …> ヘッドレストの装着方法

### 1列目ヘッドレスト



- 1 ヘッドレストのラインに合わせて、カバーをかぶせます。  
カバーは平らなプラフックが付いている方が前側になります。



- 2 ヘッドレスト全体にカバーをかぶせます。



- 4 ヘッドレストの裏でプラフックを固定します。



- 5 プラフックの固定方法は、フック上のプラスチックパーツに板状のプラスチックパーツを生地と一緒に折り返して、はめ込み固定します。



- 3 ヘッドレストをシートから外します。  
ヘッドレストの裏側のマジックテープを中心へ寄せ合い固定します。



- 6 カバーのラインを整えて、1列目ヘッドレストの完成です。


## 2列目ヘッドレスト



- 7 ヘッドレストの後端から前側へカバーをかぶせていきます。  
カバーは平らなプラフックが付いている方が前側になります。



- 10 カバーのラインを整えて、2列目ヘッドレストの完成です。  
2列目中央のヘッドレストも一部形状は異なりますが、同様の固定方法で取り付けます。



- 8 ヘッドレストをシートから外します。  
ヘッドレストの裏側のマジックテープを中央へ寄せ合い固定します。



- 9 ヘッドレストの裏でプラフックを固定します。

## Step 6

…> 1列目アームレストの装着方法



1 フタを開き、フタの形状に合わせてカバーをかぶせます。



4 写真は、生地を入れ込んだ状態です。



2 前面と側面のフタとフタの裏側のプラスチック部分との隙間に、ヘラ等を使用して生地を入れ込みます。



5 後面は、アームレストがスライドする為、スライドの邪魔にならない程度のところまでカバーがかぶります。



3 角の部分は、生地を入れ込み難くなっています。生地を傷つけないように慎重に作業を行って下さい。



6 1列目アームレストの完成です。

1列目



2列目





## After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

● 保証・単品パーツ販売・生地の販売

- ① 保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。

※一部商品は対象外です。



- ② シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。



- ③ シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売をしています。  
(巾135cm・メーター単位での販売となります)  
キルティング仕様の生地は対象外です。

パーツ交換の際、お客様の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので、予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

**TEL 072-330-8000**

## …> 生地別メンテナンス方法

### ウルトラスエード

#### ●ほこりや毛羽などの付着汚れ

エチケットブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。

#### ●全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯に染みこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケットブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。

この作業は月一回くらいの頻度で行うと効果的です。



### 本革

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。  
または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。  
クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やわらかい布などにつけてからご使用ください（クリーナーの説明書に従ってください）。また、使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。万が一変色したり風合いが変わってしまったりした場合、元には戻りません。



### ⚠ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やシースなどをこぼした場合はすぐに拭き取り、お手入れを行って下さい。  
長時間放置しておくと汚れやシミが取れなくなります。  
表面に積もったほこりは汚れの原因になる為、掃除機でこまめに吸い取って下さい。

### PVCレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。

それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いた布で乾拭きして下さい。



### ファブリック

#### ●ほこりや毛羽などの付着汚れ

ブラシ等で軽くブラッシングして取り除いてください。

#### ●シミ汚れ

ぬるま湯を入れた容器の中に中性洗剤を数滴入れ、その中に布を浸したら固く絞って汚れ部分をたたくように掃除します。洗剤を入れすぎると泡立ちすぎるので、適度な量にしてください。掃除をした後は、洗剤が残らないようにしっかり水拭きします。また、水分が残ったまま放置すると汚れやカビの原因となる為しっかりと乾燥させてください。

※デニム生地の場合は、拭きすぎると色落ちの原因となります。

一度色が落ちると元には戻りません。また、メンテナンス時に発生したダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。



**www.11i.co.jp**

「快適空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号 TEL. 072-330-8000 FAX. 072-330-8816